

PRODUCT INFO

ORTLIEB WATERPROOF

VARIO

Wasserdichter Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid



Rollverschluss mit Verschlussshaken

Haken für den Wechsel zwischen Rucksack und Fahrradtasche

Wendbare Fronttasche

Reißverschluss-Außentasche

Seitliche Netztasche

PVC free

IP 64

PS33

QL2.1 system

PFAS free

Laptop compartment included

Anwendung als Fahrradtasche



Anwendung als Rucksack



Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg
47	31	22	26	1550	9

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss und Quick-Lock2.1-Aufhängesystem
- + Einsatz als Radtasche oder Rucksack
- + Schneller Wechsel zwischen beiden Systemen mittels wendbarer Fronttasche
- + Komplette Abdeckung des QL-Systems und der Schultergurte
- + Quick-Lock2.1 Aufhängesystem für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser
- + Reduzierstücke für Rohrdurchmesser 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + QL2.1-Haken ohne Werkzeug einstellbar
- + Zweite zusätzliche Schlaufe oberhalb der Quick-Lock Schiene zum Abspannen des Verschlussshakens bei geringer Beladung
- + Reiß- und abriebfestes Nylongewebe
- + Bequemes Tragesystem
- + Reißverschluss Außentasche in der Flap (nicht wasserabweisend)
- + Seitliche Netztasche
- + Einfacher und größerer Zugriff auf das Hauptfach
- + Innentasche mit Laptopfach (36 x 24,5 x 2,5 cm)
- + Tragegriff
- + Brustgurt
- + Reflektoren

Literumfang: Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid mit QL2.1 Tragesystem



PRODUCT INFO

ORTLIEB WATERPROOF

VARIO

Wasserdichter Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid

Schneller Wechsel zwischen beiden Systemen mittels wendbarer Fronttasche:

Fahrradtasche



Rucksack



Separat erhaltliches Zubehör:

Anti-Theft-Device (E124), QL2.1 Haken 18 mm (E211) & 20 mm (E193), QL2 Lock / QL2 Lock keyed alike (F3913/F3915)

Achtung:

Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Achtung:

Da Abnutzungerscheinungen nicht auszuschließen sind, empfehlen wir, alle Kontaktstellen zwischen Taschen-Halterungssystem und Gepäckträger bzw. Fahrradrahmen mittels Lackschutzfolie zu schützen.

Hinweis:

Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.

